



LA TECNOLIFTS SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LE DIMENSIONI RIPORTATE SUI DISEGNI

CARICHI SU FONDO FOSSA :
 P1 : 5300 kg (appoggio pistone)
 P2 : 1750 kg (guide - presa paracadute)
 P3 : 2350 Kg (cabina su ammortizzatori)
 (carichi P1, P2 e P3 non contemporanei)

SPINTE SULLE GUIDE
 IFy
 IFx
 IFy = 200daN
 IFx = 500daN

Disegno H21 04.09.2017 rev 1
 SCALA 1:30
 Nauroca@cat.allogi\H21

ASCENSORE IDRAULICO INDIRETTO A PISTONE
 IMPIANTO RISPONDENTE A :
 1) - NORMA EN 81-70 - ASCENSORE TIPO 1 - PORTATA 525Kg CAPIENZA 7 PERSONE ;
 2) - D.M. n° 236 del 14.06.1989 (LEGG 13 del 14.01.1989) D.P.R. n. 503 del 24.07.1996
 3) - LEGGE 6/1989 REGIONE LOMBARDA - EDIFICI RESIDENZIALI NUOVA EDIFICAZIONE

NORMA TECNICA EN 81.20-50
 N.B. : LE MISURE MURARIE SI INTENDONO A PIOMBO E FINITE, LASCIARE LE OPORTUNE TOLLERANZE

TECNOLIFTS
FABBRICA ASCENSORI S.p.A.
 Via Artigianale, 2 - 25010 MONTIRONE (BS) ITALIA
 Tel. 030.2677016 - Fax 030.2677161
 www.technolifts.it - info@technolifts.it